



## Mobile Radgreifer Hebeanlage

### **EHB1002V11DC-4 wireless**

Artikel-Nr.: EHB1002V11DC01-4

4-er Radgreifhebeanlage für Leicht-Nfz und Transporter, Tragkraft 4 x 2,5 t = 10 t, mobil, hydraulischer Antrieb, batteriebetrieben, Hebeböcke ohne Kabelverbindung, Funksteuerung, verstellbare Radgabeln für Reifen Ø 550-1140 mm, Gabellänge 300 mm, 1 zentrale Bedienung, 1 Lenkdeichsel pro Hebeanlage.

**Technische Daten**

<b>Artikelnummer</b>		EHB1002V11DC01-4
<b>Hubeinheit</b>	Art der Säulen	1 Master, 3 Slaves
	Anzahl der Säulen	4
	Anzahl der Säulen maximal	10
<b>Lastaufnahme</b>	Lastaufnahmemittel	Radgabel, verstellbar
	Tragkraft pro Säule	2.5 t
	Tragkraft	10 t
	Radgröße Durchmesser, minimal	550 mm
	Radgröße Durchmesser, maximal	1140 mm
	Gabellänge	300 mm
<b>Hubhöhe</b>	Hubweg	1750 mm
	Hubhöhe	1850 mm
	Unterfahrhöhe	110 mm
<b>Geschwindigkeit</b>	Hubzeit	40 sec.
	Senkzeit (belastet)	40 sec.
<b>Antrieb</b>	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	DC Gleichstrom
	Motorleistung pro Säule	2.2 KW
<b>Energieversorgung</b>	Art Energieversorgung	Batteriebetrieben
	Batterieart	deep cycle, wartungsfrei
	Batteriekapazität pro Säule	80 Ah
	Hubzyklen bei Vollast	30
	Absicherung elektrisch, pro Säule	2.5 A
	Batteriespannung gesamt	24 V
	Länge Ladekabel	10 m
	Ladekonzept	EasyCharge
	Ladespannung	230 V
	Netzfrequenz	50 Hz
	Ladedauer	8 h
<b>Kommunikation</b>		via Funk, wireless
<b>Bedienung</b>	Art Bedienung	1 Steuereinheit, zentral
	Ansteuerung	Alle, Einzeln, Paar
	Steuerung	elektronisch
	Softstart	X
<b>Regelung</b>	Synchronisation	Stufenlos, Proportionalventile
<b>Fahrwerk</b>	Fahrwerk	EHB: 1 Fahrwerk pro Hebeanlage
	Fahrwerksart vorne	EHB: 2 Räder vorne, feststehend
	Fahrwerksart hinten	EHB: 1 Lenkdeichsel mit Rad, abnehmbar
	Bodenfreiheit vorne	10 mm



## Mobile Radgreifer Hebeanlage

EHB1002V11DC-4 wireless

SEITE 3/3

	Bodenfreiheit hinten	15 mm
<b>Lastsicherung</b>	Lastsicherung	Hydraulisch und mechanisch
<b>Abmessungen</b>	Länge	960 mm
	Breite	1140 mm
	Höhe	2250 mm
	Gabelhöhe	100 mm
<b>Gewicht</b>	Gewicht pro Säule	400 kg
<b>Schutzart</b>		IP54
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Art Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
	Farbe	Orange RAL2004 / Grau RAL7015



**Finkbeiner**<sup>®</sup>  
SINCE 1927

Walter Finkbeiner GmbH  
Alte Poststrasse 9/11  
72250 Freudenstadt  
Deutschland

Tel. +49  
(0)7441-92521-0  
info@finkbeiner.eu  
www.finkbeiner.eu

Technische Änderungen vorbehalten. © Walter Finkbeiner GmbH 06/2022