# Mobiler Rad-/Chassis-Hebebock

## EHB906G1DC wireless

Artikel-Nr.: EHB906G1DC01-H

Mobiler Hebebock EHB906G1DC für Flughafenfahrzeuge / Ground Support Equipment (GSE) mit einer Tragkraft von 6,5 t und verstellbaren Universal-Gabeln zum Anheben am Fahrzeugrahmen und am Reifen (Reifendurchmesser 550 - 1500 mm). Wireless - das heißt mit Batterieantrieb und Funksteuerung, ist der Hebebock ohne Kabelverbindung überall unabhängig vom Stromnetz einsetzbar. Eine Hebeanlage kann mit max. 10 identischen Hebeböcken exemplarisch wie folgt konfiguriert werden:

- Set mit 4 Hebeböcken: 4 x EHB906G1DC01-H
- Set mit 6 Hebeböcken: 6 x EHB906G1DC01-H

Finkbeiner®
SINCE 1927

Walter Finkbeiner GmbH
Alte Poststrasse 9/11
72250 Freudenstadt
Deutschland

Tel. +49 (0)7441-92521-0
info@finkbeiner.eu
www.finkbeiner-lifts.com

Technische Änderungen vorbehalten. © Walter Finkbeiner GmbH 07/2024

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **Artikelnummer** | | EHB906G1DC01-H |
| **Hubeinheit** | Art der Säulen | Alle Säulen identisch |
| | Anzahl der Säulen maximal | 10 |
| **Lastaufnahme** | Lastaufnahmemittel | Chassis-/Radgabel, verstellbar |
| | Tragkraft pro Säule | 6.5 t |
| | Radgröße Durchmesser, minimal | 550 mm |
| | Radgröße Durchmesser, maximal | 1500 mm |
| | Gabellänge | 590 mm |
| **Hubhöhe** | Hubweg | 1750 mm |
| | Hubhöhe | 1850 mm |
| | Aufnahmehöhe, minimal | 100 mm |
| **Geschwindigkeit** | Hubzeit | 90 sec. |
| | Senkzeit (belastet) | 90 sec. |
| **Antrieb** | Antriebsart | elektro-hydraulisch |
| | Motor | DC Gleichstrom |
| | Motorleistung pro Säule | 2.2 KW |
| **Energieversorgung** | Art Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| | Batterieart | deep cycle, wartungsfrei |
| | Batteriekapazität pro Säule | 80 Ah |
| | Hubzyklen bei Volllast | 25 |
| | Absicherung elektrisch, pro Säule | 2.5 A |
| | Batteriespannung gesamt | 24 V |
| | Länge Ladekabel | 10 m |
| | Ladekonzept | EasyCharge |
| | Ladespannung | 230 V |
| | Netzfrequenz | 50 Hz |
| | Ladedauer | 8 h |
| **Kommunikation** | | via Funk, wireless |
| **Bedienung** | Art Bedienung | Bedienung an jeder Säule |
| | Ansteuerung | Alle, Einzeln, Paar, Gruppe |
| | Steuerung | elektronisch |
| | Softstart | X |
| **Regelung** | Synchronisation | Stufenlos, Proportionalventile |
| **Fahrwerk** | Fahrwerk | EHB: An jeder Hubsäule |
| | Fahrwerksart vorne | EHB: 2 Räder vorne, hydraulisch ausfahrbar |
| | Fahrwerksart hinten | EHB: 1 Lenkdeichsel mit Doppelrädern, hydraulisch höhenverstellbar |
| | Bodenfreiheit vorne | 100 mm |

Finkbeiner®
SINCE 1927

Walter Finkbeiner GmbH
Alte Poststrasse 9/11
72250 Freudenstadt
Deutschland

Tel. +49 (0)7441-92521-0
info@finkbeiner.eu
www.finkbeiner-lifts.com

Technische Änderungen vorbehalten. © Walter Finkbeiner GmbH 07/2024

| | | |
|---|---|---|
| | Bodenfreiheit hinten | 100 mm |
| **Lastsicherung** | Lastsicherung | Hydraulisch und mechanisch |
| **Abmessungen** | Länge | 1750 mm |
| | Breite | 1600 mm |
| | Höhe | 2530 mm |
| | Gabelhöhe | 80 mm |
| **Gewicht** | Gewicht pro Säule | 1025 kg |
| **Schutzart** | | IP54 |
| **Oberflächenbehandlung** | Art Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung |
| | Farbe | Orange RAL2004 / Grau RAL7015 |

Finkbeiner®
SINCE 1927

Walter Finkbeiner GmbH
Alte Poststrasse 9/11
72250 Freudenstadt
Deutschland

Tel. +49 (0)7441-92521-0
info@finkbeiner.eu
www.finkbeiner-lifts.com

Technische Änderungen vorbehalten. © Walter Finkbeiner GmbH 07/2024