



Colonne mobiles de levage

EHB906V11DC-4-FEX wireless

n° d'article: EHB906V11DC01-4-FEX

Jeu de 4 colonnes, particulièrement pour des camping-cars avec des roues situées à l'intérieur, capacité 4 x 6 T = 24 T, mobile, entraînement hydraulique, à batteries, colonnes sans connexion de câble, commande par radio, fourches réglables pour des roues Ø 550-1140 mm, longueur de fourche 500 mm, 1 commande et chariot de déplacement à chaque colonne.



spécifications

n° d'article		EHB906V11DC01-4-FEX
unité de levage	type de colonnes	toutes colonnes identiques
	quantité de colonnes	4
support de charge	support de charge	fourche réglable
	capacité par colonne	6 t
	capacité	24 t
	longueur de fourche (mm)	500 mm
hauteur de levage	course de levage effective	1750 mm
	hauteur de levage	1850 mm
	hauteur du châssis avant (mm)	110 mm
vitesse	temps de levage	90 sec.
	temps de descente (sous charge)	90 sec.
entraînement	type d'entraînement	électro-hydraulique
	moteur	courant continu
	puissance du moteur par colonne (kW)	2.2 KW
fourniture d'énergie	type de source d'énergie	à batteries
	type de batterie	à cycles profonds, sans entretien
	capacité de batterie par colonne	80 Ah
	cycles de levage en pleine charge	20
	longueur du câble de chargement	10 m
	concept de charge	EasyCharge
	tension de charge	230 V
	fréquence du réseau	50 Hz
	durée de charge	8 h
communication		communication à radio, sans câble
opération	type d'opération	opération à chaque colonne
	mode d'opération	toutes, individuel, paire
	commande	électronique
	Softstart	X
réglage	synchronisation	soupapes proportionnelles continues
chariot de déplacement	chariot de déplacement	à chaque colonne
	type de chariot de déplacement avant	2 roues avant, escamotables hydrauliquement
	type de chariot de déplacement arrière	1 timon avec roues jumelées, réglable hydrauliquement
	garde au sol avant	50 mm
	garde au sol arrière	90 mm
sécurisation de charge	sécurisation de charge	hydraulique et mécanique
dimensions	longueur	1330 mm
	largeur	1165 mm



Colonnes mobiles de levage
EHB906V11DC-4-FEX wireless

PAGE 3/3

	hauteur	2255 mm
	hauteur de fourche (mm)	100 mm
poids	poids par colonne (kg)	586 kg
classe de protection		IP54
traitement de surface	type de traitement de surface	revêtement par poudre
	couleur	orange RAL2004 / gris RAL7015