

Colonne mobile de levage

EHB907FDC01-sans câble

n° d'article: EHB907FDC01-H

Colonne mobile pour des véhicules ferroviaires légers (métro, tramway ou train), capacité 7,5 T, sans câble par communication radio, à batteries, entraînement hydraulique. Chariot de levage avec plaque à bride pour la fixation de supports de charge divers à visser (supports de charge disponibles séparément), hauteur de réception variable, réglable en hauteur par pas de 90 mm.




spécifications

n° d'article		EHB907FDC01-H
unité de levage	type de colonnes	toutes colonnes identiques
	quantité de colonnes, maximum	12
support de charge	support de charge	non compris dans la livraison
	capacité par colonne	7.5 t
hauteur de levage	course de levage effective	1750 mm
vitesse	temps de levage	180 sec.
	temps de descente (sous charge)	180 sec.
entraînement	type d'entraînement	électro-hydraulique
	moteur	courant continu
	puissance du moteur par colonne (kW)	2.2 KW
fourniture d'énergie	type de source d'énergie	à batteries
	type de batterie	à cycles profonds, sans entretien
	capacité de batterie par colonne	80 Ah
	cycles de levage en pleine charge	20
	tension de batterie	24 V
	longueur du câble de chargement	10 m
	concept de charge	EasyCharge
	tension de charge	230 V
	fréquence du réseau	50 Hz
	durée de charge	8 h
communication		communication à radio, sans câble
opération	type d'opération	opération à chaque colonne
	mode d'opération	toutes, individuel, groupe
	commande	électronique
	Softstart	X
réglage	synchronisation	soupapes proportionnelles continues
chariot de déplacement	chariot de déplacement	à chaque colonne
	type de chariot de déplacement avant	2 roues avant, escamotables hydrauliquement
	type de chariot de déplacement arrière	1 timon avec roues jumelées, réglable hydrauliquement
	garde au sol avant	75 mm
	garde au sol arrière	90 mm
sécurisation de charge	sécurisation de charge	hydraulique et mécanique
	distance de verrou	35 mm
dimensions	longueur	1130 mm
	largeur	1400 mm
	hauteur	2255 mm
poids	poids par colonne (kg)	604 kg
classe de protection		IP54
traitement de surface	type de traitement de surface	thermolaquage
	couleur	orange RAL2004 / gris RAL7015



accessoires




EHB907F-LB01

Console, 7,5 T, sans ajustage horizontal




EHB907F-LB02-HLM

Console, 7.5 T, avec ajustage horizontal




EHB907K-LA01

Support de réception




EHB907K-LA02

Câle en bois



EHB907F-SH01

Transmetteur de signal



EHB907SPOT02

2 spots LED