



## Mobile Radgreifer Hebeanlage

### **EHB907V11DC-4 wireless**

Artikel-Nr.: EHB907V11DC01-4

4-er Radgreifhebeanlage für LKW / Nutzfahrzeuge, 4 x 7,5 t = 30 t, hydraulischer Antrieb, batteriebetrieben, Hebeböcke ohne Kabelverbindung, Funksteuerung, verstellbare Radgabeln für Reifen Ø 550-1140 mm, Gabellänge 385 mm, Bedienung und Fahrwerk an jedem Hebebock.



## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		EHB907V11DC01-4
<b>Hubeinheit</b>	Art der Säulen	Alle Säulen identisch
	Anzahl der Säulen	4
	Anzahl der Säulen maximal	10
<b>Lastaufnahme</b>	Lastaufnahmemittel	Radgabel, verstellbar
	Tragkraft pro Säule	7.5 t
	Tragkraft	30 t
	Radgröße Durchmesser, minimal	550 mm
	Radgröße Durchmesser, maximal	1140 mm
	Gabellänge	385 mm
<b>Hubhöhe</b>	Hubweg	1750 mm
	Hubhöhe	1850 mm
	Unterfahrhöhe	100 mm
<b>Geschwindigkeit</b>	Hubzeit	90 sec.
	Senkzeit (belastet)	90 sec.
<b>Antrieb</b>	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	DC Gleichstrom
	Motorleistung pro Säule	2.2 KW
<b>Energieversorgung</b>	Art Energieversorgung	Batteriebetrieben
	Batterieart	deep cycle, wartungsfrei
	Batteriekapazität pro Säule	80 Ah
	Hubzyklen bei Vollast	20
	Absicherung elektrisch, pro Säule	2.5 A
	Batteriespannung gesamt	24 V
	Länge Ladekabel	10 m
	Ladekonzept	EasyCharge
	Ladespannung	230 V
	Netzfrequenz	50 Hz
	Ladedauer	8 h
<b>Kommunikation</b>		via Funk, wireless
<b>Bedienung</b>	Art Bedienung	Bedienung an jeder Säule
	Ansteuerung	Alle, Einzel, Paar
	Steuerung	elektronisch
	Softstart	X
<b>Regelung</b>	Synchronisation	Stufenlos, Proportionalventile
<b>Fahrwerk</b>	Fahrwerk	EHB: An jeder Hubsäule
	Fahrwerksart vorne	EHB: 2 Räder vorne, feststehend
	Fahrwerksart hinten	EHB: 1 Lenkdeichsel mit Rad, bei Belastung selbstständig einfedernd, mit Feststellbremse
	Bodenfreiheit vorne	15 mm
	Bodenfreiheit hinten	35 mm
<b>Lastsicherung</b>	Lastsicherung	Hydraulisch und mechanisch
<b>Abmessungen</b>	Länge	1200 mm
	Breite	1165 mm



## Mobile Radgreifer Hebeanlage

EHB907V11DC-4 wireless

SEITE 3/4


	Höhe	2255 mm
	Gabelhöhe	100 mm
<b>Gewicht</b>	Gewicht pro Säule	540 kg
<b>Schutzart</b>		IP54
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Art Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
	Farbe	Orange RAL2004 / Grau RAL7015




## Zubehör




**EHB907TDH**  
Hydraulikfahrwerk



**EHB907TDA**  
Räder vorn höhenverstellbar



**EHB907FLP**  
Gabelstaplertaschen



**EHB907K-LB01**  
Konsole, abnehmbar



**EHB907DC01-H-VZ**  
Feuerverzinkung für Hebebock  
EHB90xDC



**EHB907TR17**  
LKW-Traverse, 17 t, Länge 3000  
mm



**EHB907TR103500**  
Bus-Traverse, 10 t, Länge 3500  
mm



**MS08LR**  
Abstützbock, 8,2 t, 790-1270  
mm



**HS08LR**  
Abstützbock, 8,2 t, 1260-1990  
mm



**EHB907V11DC-2 +  
TRT412XXX**  
2 x 7,5 t, wireless, Lastaufnah-  
me-Traversen, für Traktoren