

Mobiler Radgreif-Hebebock

EHB908V14DC wireless

Artikel-Nr.: EHB908V14DC01-H

Radgreifer EHB908V14DC mit einer Tragkraft von je 8,5 t sind für schwere Nutzfahrzeuge oder Sonderfahrzeuge, wie z. B. Militärfahrzeuge geeignet. Die Radgabeln sind verstellbar für einen Reifendurchmesser von bis zu 1490 mm. Bedientableau und Fahrwerk an jedem Hebebock vorhanden. Eine Hebeanlage kann wie folgt gebildet werden (maximale Anzahl 10 Hebeböcke pro Set):

- Set mit 4 Hebeböcken bestehend aus 4 identischen Radgreifern: 4 x EHB908V14DC01-H
- Set mit 6 Hebeböcken bestehend aus 6 identischen Radgreifern: 6 x EHB908V14DC01-H

**Technische Daten**

Artikelnummer		EHB908V14DC01-H
Hubeinheit	Art der Säulen	Alle Säulen identisch
	Anzahl der Säulen	1
	Anzahl der Säulen maximal	10
Lastaufnahme	Lastaufnahmemittel	Radgabel, verstellbar
	Tragkraft pro Säule	8.5 t
	Radgröße Durchmesser, minimal	550 mm
	Radgröße Durchmesser, maximal	1490 mm
	Gabellänge	385 mm
Höhe	Hubweg	1750 mm
	Hubhöhe	1850 mm
	Unterfahrhöhe	100 mm
Geschwindigkeit	Hubzeit	90 sec.
	Senkzeit (belastet)	90 sec.
Antrieb	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	DC Gleichstrom
	Motorleistung pro Säule	2.2 KW
Energieversorgung	Art Energieversorgung	Batteriebetrieben
	Batterieart	deep cycle, wartungsfrei
	Batteriekapazität pro Säule	80 Ah
	Hubzyklen bei Vollast	15
	Absicherung elektrisch, pro Säule	2.5 A
	Batteriespannung gesamt	24 V
	Länge Ladekabel	10 m
	Ladekonzept	EasyCharge
	Ladespannung	230 V
	Netzfrequenz	50 Hz
	Ladedauer	8 h
Kommunikation		via Funk, wireless
Bedienung	Art Bedienung	Bedienung an jeder Säule
	Ansteuerung	Alle, Einzeln, Achsweise, Gruppenmodus
	Steuerung	elektronisch
	Softstart	ja
Regelung	Synchronisation	Stufenlos, Proportionalventile
Fahrwerk	Fahrwerk	An jeder Hubsäule
	Fahrwerksart vorne	2 Räder vorne, feststehend
	Fahrwerksart hinten	1 Lenkdeichsel mit Rad, bei Belastung selbsttätig einfedernd, mit Feststellbremse
	Bodenfreiheit vorne	15 mm
	Bodenfreiheit hinten	35 mm
Lastsicherung	Lastsicherung	Hydraulisch und mechanisch
Abmessungen	Länge	1200 mm
	Breite	1365 mm
	Höhe	2255 mm
	Gabelhöhe	100 mm



Mobiler Radgreif-Hebebock

EHB908V14DC wireless

SEITE 3/4


Gewicht	Gewicht pro Säule	580 kg
Schutzart		IP54
Oberflächenbehandlung	Art Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
	Farbe	Orange RAL2004 / Grau RAL7015



Zubehör



EHB907TDH
Hydraulikfahrwerk



EHB907FLP
Gabelstaplertaschen



EHB907TR17
LKW-Traverse, 17 t, Länge 3000 mm




EHB907-LS-PR503-385
Lastaufnahme, steckbar auf Radgabeln




EHB907TRT412TR01-385
Grundtraverse 880 mm, Traktoraufnahme vorne



EHB907TRT412TR02-385
Grundtraverse 640 mm, Traktoraufnahme hinten



**EHB907TRT412TR03 +
EHB907TRT412LS03**
Lastaufnahme, 8,5 t, Länge 1070 mm für EAGLE IV/V



EHB907SPOT02
2 LED-Strahler