



Mobile Hebebühne mit Auffahrflächen

FHB3000-03-SS-2300 + FA-TORO

Artikel-Nr.: FHB3000-03 + FHB3000-03FATORO

Hebebühne verfahrbar, Tragkraft 2750 kg, Anschluss 400 V, elektro-hydraulisch, 4 verstellbare Radaufstandsplatten, Gelenkarme symmetrisch, Einfahrbreite 2300 mm, für Großflächenmäher (3-/4-Rad), Golfcarts, Fairway Mäher, Kleintraktoren, Kommunalgeräte.



Technische Daten

Artikelnummer		FHB3000-03 + FHB3000-03FATORO
Hubeinheit	Anzahl der Säulen	2
Lastaufnahme	Lastaufnahmemittel	Auffahrflächen
	Tragkraft	2.75 t
	Tragarmlänge vorne, minimal	600 mm
	Tragarmlänge vorne, maximal	1070 mm
	Tragarmlänge hinten, minimal	600 mm
	Tragarmlänge hinten, maximal	1070 mm
	Längsabstand der Aufnahmen, maximal	2300 mm
	Anzahl der Fahrschienen	4
	Abmessungen der Auffahrflächen	400 x 350 mm
	Fahrschienenlänge	400 mm
	Fahrschienenbreite	350 mm
	Fahrschienenhöhe	100 mm
	Abstand zwischen den Fahrschienen	1600 mm
	Fahrschienenoberfläche	Tränenblech
Hubhöhe	Hubhöhe	1700 mm
Antrieb	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	AC Wechselstrom
	Motorleistung	2.2 KW
Energieversorgung	Art Energieversorgung	Netzanschluss
	Elektroanschluss	400V/3Ph+N+PE/50Hz
	Absicherung elektrisch	16 A
	Kabellänge Netzanschluss	7 m
Bedienung	Art Bedienung	1 Steuereinheit, zentral
	Steuerung	elektrisch
Regelung	Synchronisation	Haupt-Folgezylindersteuerung
Fahrwerk	Fahrwerk	FHB: 2 Räder vorne, 1 abnehmbare Lenkdeichsel hinten
Lastsicherung	Lastsicherung	Hydraulisch und mechanisch
Abmessungen	Einfahrbreite	2300 mm
Gewicht		1070 kg
Schutzart		IP54
Oberflächenbehandlung	Art Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
	Farbe	Orange RAL2004 / Grau RAL7015