



Mobile 2-Säulen-Hebebühne

FHB3500-DC01

Artikel-Nr.: FHB3500-DC01

Verfahrbare ortsveränderliche Hebebühne, Tragkraft 3500 kg, Hubhöhe 1940 mm, Einfahrbreite 2300 mm, batteriebetrieben, elektro-hydraulischer Antrieb, geeignet auch für Transporter (mittlere Radstände)

Bitte beachten Sie die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Aufnahmepunkte und überprüfen Sie die passenden Lastaufnahmen, die Abmessungen und den Schwenkbereich der Gelenkarme.



Technische Daten

Artikelnummer		FHB3500-DC01
Lastaufnahme	Lastaufnahmemittel	4 Gelenkarme, symmetrisch
	Tragkraft	3.5 t
	Tragarmlänge vorne, minimal	560 mm
	Tragarmlänge vorne, maximal	1300 mm
	Tragarmlänge hinten, minimal	560 mm
	Tragarmlänge hinten, maximal	1300 mm
	Längsabstand der Aufnahmen, maximal	2950 mm
	Aufnahmeteller Ø	120 mm
Hubhöhe	Hubweg	1800 mm
	Hubhöhe	1940 mm
	Aufnahmehöhe, minimal	120 mm
	Höhenverstellung Aufnahmeteller	40 mm
Geschwindigkeit	Hubzeit	40 sec.
	Senkzeit (belastet)	40 sec.
Antrieb	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	DC Gleichstrom
	Motorleistung	2.2 kW
	Öl	HLP ISO-VG 32
	Benötigte Menge	ca. 10 Liter
Energieversorgung	Art Energieversorgung	Batteriebetrieben
	Batterieart	deep cycle, wartungsfrei
	Hubzyklen bei Vollast	20
	Batteriekapazität gesamt	80 Ah
	Batteriespannung gesamt	24 V
	Länge Ladekabel	1 m
	Ladekonzept	Ladegerät integriert
	Ladespannung	230 V
	Netzfrequenz	50 Hz
	Ladedauer	8 h
Bedienung	Art Bedienung	1 Steuereinheit, zentral
	Steuerung	elektronisch
Regelung	Synchronisation	Haupt-Folgezylindersteuerung
Fahrwerk	Fahrwerk	FHB: 2 Räder vorne, 1 abnehmbare Lenkdeichsel hinten
	Bodenfreiheit vorne	20 mm
	Bodenfreiheit hinten	90 mm
Lastsicherung	Lastsicherung	Hydraulisch und mechanisch
Abmessungen	Länge	2960 mm
	Breite	3350 mm
	Höhe	750 mm
	Einfahrbreite	2300 mm
Gewicht		1350 kg



Mobile 2-Säulen-Hebebühne

FHB3500-DC01

SEITE 3/4

Schutzart		IP54
Oberflächenbehandlung	Art Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
	Farbe	Orange RAL2004 / Grau RAL7015



Zubehör



FHB3500-Z-LS01
Aufnahmesatz für Sprinter



FHB3500-Z-LS02
Aufnahmesatz für Crafter, TGE



FHB3500-Z-P01
PIN-Aufnahmen



FHB3500-Z-V01
U/V-Aufnahmen




FHB3500-Z-LA100
2 Distanzstücke, 100 mm



FHB3500-Z-LA200
2 Distanzstücke, 200 mm




FHB3500-Z-LA300
2 Distanzstücke, 300 mm




FHB3500-Z-UG
U-Führungen zur
Abrutschsicherung



FHB3500-Z-RP01-4
Einsteck-Gummiteller, Höhe
100 mm



FHB3500-Z-SPOT01
LED Strahler, 12W, 24V



FHB3500-Z-FLP
Gabelstaplertaschen



FHB3500-Z-TR03
2 Traversen, 3,5 t, Länge 2826
mm / 2566 mm



FHB3500-Z-FA3
2 Auffahrschienen, 2,75 t,
Länge 3,5 m, für PKW



FHB3500-Z-FATORO
4 Radaufnahmeplatten, 2,75 t,
einzeln verstellbar, für
Golfplatzfahrzeuge



FHB3500-Z-PR232
2 Rechteckrohre zur Aufnahme
der Auslegerfüße, 1,5 t, für
Nieder- und Hochhubwagen

