



## Colonne mobile pour chariots élévateurs

### **GAB905DC sans câble**

n° d'article: GAB905DC01-H

La colonne mobile de levage GAB905DC convient surtout aux véhicules de manutention et industriels. Cette colonne a une capacité de 5 T et des fourches plates réglables. Utilisation indépendante et flexible grâce à la commande radio et le fonctionnement à batteries. Commande et chariot de déplacement à chaque colonne.




### spécifications

<b>n° d'article</b>		GAB905DC01-H
<b>unité de levage</b>	type de colonnes	toutes colonnes identiques
	quantité de colonnes	1
<b>support de charge</b>	support de charge	fourches plates
	capacité par colonne	5 t
	longueur de fourche (mm)	690 mm
<b>hauteur de levage</b>	course de levage effective	1750 mm
	hauteur de levage	1805 mm
<b>vitesse</b>	temps de levage	90 sec.
	temps de descente (sous charge)	90 sec.
<b>entraînement</b>	type d'entraînement	électro-hydraulique
	moteur	courant continu
	puissance du moteur (kW)	2.2 kW
<b>fourniture d'énergie</b>	type de source d'énergie	à batteries
	type de batterie	à cycles profonds, sans entretien
	capacité de batterie par colonne	80 Ah
	cycles de levage en pleine charge	30
	tension de batterie	24 V
	longueur du câble de chargement	10 m
	concept de charge	EasyCharge
	tension de charge	230 V
	fréquence du réseau	50 Hz
	durée de charge	8 h
<b>communication</b>		communication à radio, sans câble
<b>opération</b>	type d'opération	opération à chaque colonne
	mode d'opération	toutes, individuel
	commande	électronique
	Softstart	X
<b>réglage</b>	synchronisation	soupapes proportionnelles continues
<b>chariot de déplacement</b>	chariot de déplacement	à chaque colonne
	type de chariot de déplacement avant	2 roues avant, escamotables hydrauliquement
	type de chariot de déplacement arrière	1 timon avec roues jumelées, réglable hydrauliquement
	garde au sol avant	100 mm
	garde au sol arrière	100 mm
<b>sécurisation de charge</b>	sécurisation de charge	hydraulique et mécanique
<b>dimensions</b>	longueur	1690 mm
	largeur	2200 mm
	hauteur	2530 mm
	hauteur de fourche (mm)	55 mm
<b>poids</b>	poids par colonne (kg)	1070 kg
<b>classe de protection</b>		IP54
<b>traitement de surface</b>	type de traitement de surface	thermolaquage
	couleur	orange RAL2004 / gris RAL7015




**accessoires**




**GAB905-FA335**

Plateformes de support, 5 T




**GAB905-FT340**

Fourches plates, 3 T, 400 x 30 mm



**GAB905-SP350**

Plaque de réception, 4,4 T, pour des contrepoids



**GAB905-PR232**

Traverse de levage pour gerbeurs