

Fahrschienen-Scherenhebebühne

HDS25 Single

Artikel-Nr.: HDS25xxxxxF02

Länge
6,5 m
8,0 m
9,0 m
Länge

Artikel-Nr.
HDS2506500F02
HDS2508000F02
HDS2509000F02
Artikel-Nr.



Fahrschienen-Scherenhebebühne

HDS25 Single

SEITE 2/4

Länge
10,0 m
12,0 m
14,5 m

Artikel-Nr.
HDS2510000F02
HDS2512000F02
HDS2514500F02

Die Fahrschienen-Hebebühne HDS25 mit einer Tragkraft von 25 t ist in unterschiedlichen Längen von 6,5 m bis maximal 14,5 m verfügbar. Sie ist für eine Vielzahl von Nutzfahrzeugen geeignet und hat sich deshalb in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen bewährt. Als Unterflurversion bildet die abgesenkte Hebebühne mit dem Werkstattboden eine ebene, mit Fahrzeugen befahrbare Fläche. Die Überflurversion erfordert keinerlei bauliche Maßnahmen und ist überall schnell installiert. In jedem Fall bleiben Sie flexibel und nutzen Ihre Werkstattfläche optimal.



Technische Daten

Artikelnummer		HDS25xxxxxF02
Lastaufnahme	Lastaufnahmemittel	Fahrschienen
	Tragkraft	25 t
	Anzahl der Fahrschienen	2
	Fahrschienenbreite	750 mm
	Fahrschienenhöhe	360 mm
	Abstand zwischen den Fahrschienen	1100 mm
	Fahrschienenoberfläche	Glattblech
Hubhöhe	Hubweg	1780 mm
	Hubhöhe Überflur	2140 mm
	Hubhöhe Unterflur	1780 mm
Geschwindigkeit	Hubzeit	90 sec.
Antrieb	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	AC Wechselstrom
	Motorleistung	8.8 kW
Energieversorgung	Art Energieversorgung	Netzanschluss
	Elektroanschluss	400V/3Ph+N+PE/50Hz
	Druckluftanschluss	6 bar
	Absicherung elektrisch	32 A
Bedienung	Art Bedienung	1 Steuereinheit, zentral
	Steuerung	elektronisch
	Softstart	X
Regelung	Synchronisation	Stufenlos, Proportionalventile
Lastsicherung	Lastsicherung	Hydraulisch und mechanisch
Schutzart		IP65
Bodenbelastung	Bodenqualität, Betonstärke	C20/25
Oberflächenbehandlung	Art Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
	Farbe	Grau RAL7015



Zubehör



HDSF07-ST02
Steckdosen 230V



HDSF07-DL02
Druckluftanschlüsse



HDSF07-BL-LEDXX
Set mit 4 bis 10 LED-Leuchten




HDSF07-AS0X
Antirutschoberfläche
Rutschklasse R13



HDSF0713-235
2 Auffahrkeile, 2350 mm



HDSF0713-330
2 Auffahrkeile, 3300 mm



HDSF0713-180H
2 Auffahrkeile, hängend, 1800
mm



HDSMHFL160-200-F07
Achsfreiheber 16 t,
pneumatisch



HDSF07BA-XXXXX
Bodenausgleich für
Fahrschienenrillen



HDSF07FV-XX
Feuerverzinkung



HDSF07DUROPLEX-XX
Sonderlackierung zusätzlich zur
Feuerverzinkung



HDSF07-SK01
2. Steuerkasten im Waschraum