

## Fahrschienen-Scherenhebebühne

### HDS35 Single

Artikel-Nr.: HDS35xxxxxF02

Länge  
6,5 m  
8,0 m  
Länge  
9,0 m

Artikel-Nr.  
HDS3506500F02  
HDS3508000F02  
Artikel-Nr.  
HDS3509000F02



Länge  
10,0 m

Artikel-Nr.  
HDS3510000F02

Mit einer Tragkraft von 35 t und unterschiedlichen Fahrschienenlängen von 6,5 m bis 10 m, ist die Fahrschienen-Hebebühne HDS35 die ideale Lösung für schwere Sonderfahrzeuge in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen; beispielsweise Kanalreinigungs- oder Betonfahrzeuge. Die besondere Konstruktion ermöglicht besseren Zugang von allen Seiten, sodass Sie jede beliebige Stelle am Fahrzeug erreichen. Für eine effiziente Arbeit sorgt auch das umfassende Zubehörprogramm.



### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		HDS35xxxxxF02
<b>Lastaufnahme</b>	Lastaufnahmemittel	Fahrschienen
	Tragkraft	35 t
	Anzahl der Fahrschienen	2
	Fahrschienenbreite	750 mm
	Fahrschienenhöhe	360 mm
	Abstand zwischen den Fahrschienen	1100 mm
	Fahrschienenoberfläche	Glattblech
<b>Hubhöhe</b>	Hubweg	1780 mm
	Hubhöhe Überflur	2140 mm
	Hubhöhe Unterflur	1780 mm
<b>Geschwindigkeit</b>	Hubzeit	90 sec.
<b>Antrieb</b>	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	AC Wechselstrom
	Motorleistung	8.8 kW
<b>Energieversorgung</b>	Art Energieversorgung	Netzanschluss
	Elektroanschluss	400V/3Ph+N+PE/50Hz
	Druckluftanschluss	6 bar
	Absicherung elektrisch	32 A
<b>Bedienung</b>	Art Bedienung	1 Steuereinheit, zentral
	Steuerung	elektronisch
	Softstart	X
<b>Regelung</b>	Synchronisation	Stufenlos, Proportionalventile
<b>Lastsicherung</b>	Lastsicherung	Hydraulisch und mechanisch
<b>Schutzart</b>		IP65
<b>Bodenbelastung</b>	Bodenqualität, Betonstärke	C20/25
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Art Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
	Farbe	Grau RAL7015



## Zubehör



**HDSF07-ST02**  
Steckdosen 230V



**HDSF07-DL02**  
Druckluftanschlüsse



**HDSF07-BL-LEDXX**  
Set mit 4 bis 10 LED-Leuchten




**HDSF07-AS0X**  
Antirutschoberfläche  
Rutschklasse R13



**HDSF0713-235**  
2 Auffahrkeile, 2350 mm



**HDSF0713-330**  
2 Auffahrkeile, 3300 mm



**HDSF0713-180H**  
2 Auffahrkeile, hängend, 1800  
mm



**HDSMHFL160-200-F07**  
Achsfreiheber 16 t,  
pneumatisch



**HDSF07BA-XXXXX**  
Bodenausgleich für  
Fahrschienenrillen



**HDSF07FV-XX**  
Feuerverzinkung



**HDSF07DUROPLEX-XX**  
Sonderlackierung zusätzlich zur  
Feuerverzinkung



**HDSF07-SK01**  
2. Steuerkasten im Waschraum