



## Stationäre 2-Säulen-Hebebühne

### **TPL7500**

Artikel-Nr.: TPL7500

Stationäre Zweisäulenbühne mit einer Tragkraft von 7,5 t passend für PKW, Transporter und Leicht-Nutzfahrzeuge, sowie für Elektrofahrzeuge. Die Hebebühne verfügt über einen einzigartigen Aufnahmebereich bei gestreckter Armlänge bis 4600 mm. Platzsparende Gelenkarmordnung, Arme kompakt zusammenschiebbar. Rollengelagerte Teleskoparme für leichtes Verschieben. Die Installation der Säulen erfolgt freistehend ohne Querverbindungen unten und oben.

**Technische Daten**

<b>Artikelnummer</b>		TPL7500
<b>Hubeinheit</b>	Anzahl der Säulen	2
<b>Lastaufnahme</b>	Lastaufnahmemittel	4 Gelenkarme, symmetrisch
	Tragkraft	7.5 t
	Tragarmlänge vorne, minimal	565 mm
	Tragarmlänge vorne, maximal	1250 mm
	Tragarmlänge hinten, minimal	565 mm
	Tragarmlänge hinten, maximal	1250 mm
	Längsabstand der Aufnahmen, maximal	4600 mm
	Aufnahmeteller Ø	120 mm
<b>Hubhöhe</b>	Hubweg	1900 mm
	Hubhöhe	2090 mm
	Aufnahmehöhe, minimal	130 mm
	Höhenverstellung Aufnahmeteller	60 mm
	Höhe maximal	4780 mm
<b>Geschwindigkeit</b>	Hubzeit (mit Nennlast)	ca. 60 sec.
	Senkzeit (mit Nennlast)	ca. 45 sec. (Lastabhängig)
<b>Antrieb</b>	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	Dreiphasenwechselstrom
	Motorleistung pro Säule	2.2 KW
<b>Energieversorgung</b>	Elektroanschluss pro Säule	400V/3Ph+N+PE/50Hz
	Absicherung elektrisch	16 A
<b>Kommunikation</b>		via Funk, wireless
<b>Bedienung</b>	Art Bedienung	Bedienung an jeder Säule
	Steuerung	elektronisch
	Softstart	X
<b>Regelung</b>	Synchronisation	Stufenlos, Proportionalventile
<b>Lastsicherung</b>	Lastsicherung	Hydraulisch und mechanisch
<b>Abmessungen</b>	Einfahrbreite	2500 mm - 3000 mm (variabel)
<b>Gewicht</b>		1900 kg
<b>Schutzart</b>		IP54
<b>Bodenbelastung</b>	Bodenqualität, Betonstärke	C20/25, 200 mm minimal
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Art Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
	Farbe	Orange RAL2004 / Grau RAL7015




Zubehör




**TPL7500-FM07**

Dübelset, aus Edelstahl



**TPL7500-SWE250**

Tragarmverlängerungen, 250 mm, 7,5 t



**TPL7500-SWE400**

Tragarmverlängerungen, 400 mm, 5 t



**TPL7500-WF1250**

4 Radgabeln, 5 t, bis Rad Ø 740 mm



**TPL7500-LS01**

Aufnahmesatz für Sprinter



**TPL7500-LA100**

2 Distanzstücke 100 mm



**TPL7500-LA200**

2 Distanzstücke 200 mm



**TPL7500-LA300**

2 Distanzstücke 300 mm



**TPL7500-LAH**

Halterung für Aufnahmen und Distanzstücke




**TPL7500-UG**

U-Führungen zur Abrutschsicherung




**TPL7500-RP01-4**

Flache Einsteck-Gummiteller




**TPL7500-SPOT04**

LED-Strahler



**TPL7500-TH**

Ablageschale



**TPL7500-SH**

Dosenhalterung